






































3LATI

QC MORE⁺

3LATI

COLORI NCS E STUCCHI
NCS COLOR AND GROUTS



Colori Colours	Colori NCS NCS Colours	Stucchi Consigliati Suggested Grouts		
		KERAKOLL	MAPEI	LATICRETE
	Bianco NCS S 0300-N	 FUGABELLA COLOR 01	 WHITE 100	 BRIGHT WHITE 44
	Grigio chiaro NCS S 1002-Y	 FUGABELLA COLOR 05	 MOON WHITE 103	 BRIGHT WHITE 44
	Grigio medio NCS S 2000-N	 FUGABELLA COLOR 06	 SILVER GREY111	 SMOKE GREY 89
	Grigio scuro NCS S 3502-Y	 FUGABELLA COLOR 07	 MEDIUM GREY 112	 STERLING SILVER 78
	Acquamarina NCS S 3010-G	 FUGABELLA COLOR 18	 SAGE 177	 SEA GLASS 50
	Carta da zucchero NCS S 3010-B10G	 FUGABELLA COLOR 14	 CASTLE GREY 125	 SLATE GREY 91
	Rosa NCS S 1515-Y70R	 FUGABELLA COLOR 39	 BEIGE 2000 132	 SALTILLO 92
	Bronzo /	 FUGABELLA COLOR 28	 VOLCANO SAND 149	 MOCHA 35
	Oro /	 FUGABELLA COLOR 31	 MUD 136	 CHESTNUT BROWN 66
	Acciaio /	 FUGABELLA COLOR 11	 BLACK 120	 MIDNIGHT BLACK 22

3LATI

INFORMAZIONI GENERALI
GENERAL INFO



Informazioni | Info

Rivestimento in pasta bianca
White body wall tiles



Stonalizzato
Shade variation



Lucido
Glossy



Materiale riciclato
Recycled Content

V1/V3

69%

Stonalizzato
Shade variation




V1 bianco, acciaio, bronzo, oro



V3 grigio chiaro, grigio medio, grigio scuro,
acquamarina, carta da zucchero, rosa

Dimensioni | Sizing

Piastrelle non rettificate | Non-rectified tiles
Carreaux non rectifiés



9MM

Posa | Posa

Istruzioni di posa per piastrelle con variazione cromatica:
si consiglia di prelevare le piastrelle da più scatole contemporaneamente
per garantire una corretta stonalizzazione che esalti la variabilità
e la casualità della superficie finita.

Lying instructions for tiles with colour variation:
it is recommended to take tiles from several boxes at a time
to ensure proper shade variation that enhances the variability
and randomness of the finished surface.

Il est recommandé de prélever des carreaux de plusieurs boîtes
en même temps pour garantir une pose plus homogène améliorant
ainsi la variabilité et le caractère aléatoire de la surface finie.

Fuga | Joint


Fuga minima 2mm | Minimum joint 2mm
Joint d'au moins 2mm

Imballi | Packing

ARTICOLO ITEM	FORMATO SIZE	SCATOLA BOX			PALLET PALLET			
		PZ	MQ	KG	BOX	PZ	MQ	KG
3Lati	13,2x11,4cm 5.2"x4.5"	30	0,23	3,67	126	3.780	28,98	482

QC MORE⁺

3LATI



CARATTERISTICHE TECNICHE TECHNICAL FEATURES

		RIVESTIMENTO IN PASTA BIANCA WHITE BODY WALL TILES		
		NORMA standard	VALORE RICHIESTO required standards	3LATI
DIMENSIONI dimensions	LUNGHEZZA E LARGHEZZA length and width	UNI-EN ISO 10545-2	± 0.5%	CONFORME compliant
	SPESSORE thickness	UNI-EN ISO 10545-2	± 10%	CONFORME compliant
	RETTILINEITÀ DEGLI SPIGOLI straightness of sides	UNI-EN ISO 10545-2	± 0.3%	CONFORME compliant
	ORTOGONALITÀ rectangularity	UNI-EN ISO 10545-2	± 0.5%	CONFORME compliant
	PLANARITÀ - CURVATURA DEL CENTRO surface flatness – centre curvature	UNI-EN ISO 10545-2	± 0.5% - 0.3%	CONFORME compliant
RESISTENZA ALLA FLESSIONE bending strenght	PLANARITÀ - CURVATURA DELLO SPIGOLO surface flatness – edge curvature	UNI-EN ISO 10545-2	± 0.5% - 0.3%	CONFORME compliant
	PLANARITÀ - SVERGOLAMENTO surface flatness – warpage	UNI-EN ISO 10545-2	± 0.5%	CONFORME compliant
	CARICO DI ROTTURA breaking of rupture	UNI-EN ISO 10545-4	> 600 N (≥ 7,5 MM) > 200 N (< 7,5 MM)	CONFORME compliant
	MODULO DI ROTTURA modulus of rupture	UNI-EN ISO 10545-4	> 12 N/MM ² (≥ 7,5 MM) > 15 N/MM ² (< 7,5 MM)	CONFORME compliant
	ASSORBIMENTO D'ACQUA water absorption	UNI-EN ISO 10545-3	> 10 %	CONFORME compliant
	RESISTENZA DEI COLORI ALLA LUCE colour resistance to light	DIN 51094	-	RESISTENTE resistant
	COEFFICIENTE DI DILATAZIONE TERMICA LINEARE (100° C) linear thermal expansion coefficient (100° C)	UNI-EN ISO 10545-8	-	METODO DISPONIBILE test method available
	RESISTENZA AGLI SBALZI TERMICI thermal shock resistance	UNI-EN ISO 10545-9	-	RESISTENTE* resistant*
	RESISTENZA AL CAVILLO crazing resistance	UNI-EN ISO 10545-11	-	RESISTENTE* resistant*
	RESISTENZA ALLE MACCHIE resistance to stains	UNI-EN ISO 10545-14	CLASSE 3 MIN.	CLASSE 5* Class 5*
	RESISTENZA CHIMICA chemical resistance	UNI-EN ISO 10545-13	GB MIN.	GARANTITA* guaranteed* (GA GLA GHA)
	PIOMBO E CADMIO RILASCIATI lead and cadmium given off	UNI-EN ISO 10545-15	-	METODO DISPONIBILE test method available
	REAZIONE AL FUOCO reaction to fire	EN 13501-1	-	A1
	VARIAZIONE DI TONO shade variations	-	-	BIANCO, ORO, BRONZO, ACCIAIO: V1 ALTRI COLORI: V3 other colors: v3

RIVESTIMENTO IN MONOPOROSA PASTA BIANCA: Piastrelle di ceramica pressate a secco con assorbimento d'acqua Eb > 10 %. Caratteristiche di qualità secondo i test di controllo previsti dalla norma EN14411:2013 appendice L gruppo BIII GL.
GLAZED WHITE-BODIED POROUS SINGLE-FIRED WALL TILES: Dry-pressed ceramic tiles with water absorption Eb > 10 %. Quality specification, according to control test of EN14411:2013 appendix L group BIII GL.

*AD ECCEZIONE DEI COLORI METALLIZZATI (oro, bronzo, acciaio) EXCLUDING METALLIC COLORS (oro, bronzo, acciaio)
Consultare la guida per l'installazione e la manutenzione a pag. 242 - Check the installation and maintenance guide on page 244

QC MORE⁺